

ARQUITRAIL

Ilumina detalhes arquitetônicos e assegura uma perfeita marcação de espaços, assumindo um design elegante e discreto que confere todo o protagonismo à luz projetada.

O **ARQUITRAIL** nasce da necessidade de oferecer ao mercado de iluminação uma solução linear que integre os espaços de forma subtil.

Esta luminária é a resposta ideal para quem procura uma solução moderna e minimalista. A simplicidade da sua forma beneficia qualquer espaço, criando ambientes únicos e apelativos.



DESIGN

Com uma integração discreta, o **ARQUITRAIL** permite uma montagem encastrada ou saliente, sendo adequado para iluminação geral, iluminação de marcação ou para realçar singularidades arquitetónicas.

O **ARQUITRAIL** permite a criação de linhas contínuas sem interrupção de luz e com excelente uniformidade, traduzindo-se na solução perfeita para espaços de reduzidas dimensões onde não é possível intercalar lâmpadas.



ROBUSTEZ

O **ARQUITRAIL** é uma solução linear que pode ser utilizada para iluminação interior ou exterior. Com uma conceção robusta, este equipamento apresenta um elevado nível de estanquicidade (IP66) e de resistência mecânica (IK08), que asseguram que o desempenho fotométrico e mecânico é mantido ao longo do tempo.



VANTAGENS

- Linhas contínuas sem interrupção de luz
- Integração harmoniosa nos espaços
- Elevado nível de estanquicidade
- Materiais resistentes
- Fácil instalação
- Baixo consumo energético

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Espaços comerciais
- Escritórios
- Escolas
- Hospitais
- Museus & Monumentos

OPÇÕES



- Aplicação saliente em teto ou parede
- Outras medidas, mediante consulta
- Sistema de regulação de fluxo 1-10V

CARACTERÍSTICAS

Material do corpo	Alumínio extrudido e aço inox
Material do difusor	Policarbonato opalino
Acabamento do corpo	Anodização
Cor do produto	Anodizado natural
CCT	3000K, 4000K, 5000K
Índice de Reprodução da Cor (IRC)	≥ 72
Índice de proteção	IP66
Índice de proteção mecânica	IK08
Tensão nominal	24Vdc a 48Vdc
Classe de isolamento elétrico	Classe III
Expectativa de vida útil	50.000h
Peso	0,3Kg

DIMENSÕES

C	Ver tabela
A	43,5mm
L	29,5mm



VERSÕES

Comprimento	Potência	Fluxo nominal @4000K
1294mm	6W	310lm
1294mm	15W	870lm
1422mm	7W	340lm
1422mm	16W	950lm
1550mm	18W	1080lm

CE RoHS ta 35°C -20°C +35°C

Para mais detalhe das configurações consulte-nos.

2015, ARQUILED, PROJECTOS DE ILUMINAÇÃO, SA Todos os direitos reservados.
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
As marcas comerciais são propriedade de ARQUILED, PROJECTOS DE ILUMINAÇÃO, SA.