| ALUMBRADO | COMERCIAL | INTERIOR

# **ARQUISHELF**

Lui Sup

Luminaria funcional para grandes superficies comerciales.

La gama de luminarias ARQUISHELF de ARQUILED fue pensada para ser aplicada en pasillos de grandes superficies comerciales.

La iluminación adecuada de los pasillos, en las superficies comerciales, es un factor crítico para destacar la calidad de los productos expuesto, y a la vez cautivar a los clientes para circular en la zona comercial, proporcionando experiencia más satisfactoria en sus compras.

#### **RENDIMIENTO**

ARQUISHELF ofrece una extraordinaria calidad de luz, gestión térmica eficaz y vida útil superior a 70.000h.

El bajo consumo energético, escasa necesidad de manutención y substitución, hacen que este producto responda a las necesidades que exige la implementación de una solución financieramente sustentable, com un rápido retorno de la inversión.

#### **VFRSATILIDAD**

ARQUISHELF fue desarrollada para la aplicación en pasillos de grandes superficies comerciales, ofreciendo la posibilidad de adaptarse a las necesidades de iluminación de los diferentes locales, creando condiciones específicas.

Disponible en diversas configuraciónes de montaje, puede ser instalada de forma suspensa o integrada en los módulos de estanterías, adaptandose con armonía a cualquier espacio.

### ÁRFAS DE APLICACIÓN

• Grandes superficies comerciales

#### **VENTAJAS**

- Aporta valor a los espacios comerciales
- Múltiples opciones para configuar el montaje
- Eficiencia energética
- Fácil instalación
- Posibilidad de control de flujo por comando externo 1 10V
- Reducción de emisiones de CO<sub>2</sub>





## **ARQUISHELF**



hasta 70.000h

vida útil

**IP42** 


**IK06** 


35°C

-20°C +35°C


CLASE

#### **ARQUISHELF 1650**





#### **ARQUISHELF BALK 2450**



2mm
2478mm

	ARQUISHELF BALK 1650	ARQUISHELF BALK 2450
Potencia	44W	66W
Flujo Luminoso <sup>(1)</sup>	4330lm	6500lm
Eficiencia Luminosa (Máx.)	98lm/W@ 4000K	98lm/W@ 4000K
Peso	3,8Kg	5,7Kg

Material del Cuerpo	Aluminio, PMMA y Acero	
Material del Difusor	Translúcido	
Acabado del Producto	Anodizado	
Color del Producto	Anodizado natural	
Fuente de Luz	Fuente de Luz LED Duris E5 Osram Optosemiconductors	
сст	4000K*	
Hermeticidad	IP42	
Resistencia al Impacto	IK06	
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	min. = 80 typ. 85	
Tensión Nominal	48 Vdc	
Clase Eléctrica	Clase II	
Expectativa de Vida Útil	70.000h	

<sup>\*</sup> Otras opciones mediante solicitud.

Cableado asociado: 2 cables de mando 1-10V con 100cm y 1 cable de alimentación de 50 cm.

<sup>🔍</sup> O fluxo luminoso dos LED é um valor indicativo baseado na informação do fabricante e refere-se ao fluxo do LED @ tj=25°C. O fluxo real emitido pela luminária depende da temperatura de funcionamento e de outras condições ambientais.





